

Открытые проблемы вероятностного тематического моделирования

Воронцов Константин Вячеславович
(МФТИ, ФИЦ ИУ РАН)



Интеллектуализация Обработки Информации
Москва • 8–12 декабря 2020

1 Некоторые решённые проблемы

- От регуляризации до анализа транзакционных данных
- Лемма о максимизации на единичных симплексах
- Однопроходная тематическая векторизация текстов

2 Некоторые открытые проблемы


- Тематические модели внимания
- Проблема несбалансированности тем
- Обнаружение новых тем в текстовых потоках

3 Некоторые перспективные проекты

- Мультиязыковой поиск документов по документам
- Разведочный информационный поиск
- Поиск потенциально опасного дискурса

Тематическое моделирование и смежные области исследований

Динамика цитирования, по данным Google Scholar:



Задача тематического моделирования (Topic Modeling)


Дано: коллекция текстовых документов

- n_{dw} — частоты термов в документах, $\hat{p}(w|d) = \frac{n_{dw}}{n_d}$

Найти: тематическую модель $p(w|d) = \sum_{t \in T} p(w|t) p(t|d)$

- $\phi_{wt} = p(w|t)$ — вероятности термов w в каждой теме t
- $\theta_{td} = p(t|d)$ — вероятности тем t в каждом документе d

Это задача стохастического матричного разложения:



ARTM: аддитивная регуляризация тематических моделей

Максимизация \log правдоподобия с регуляризатором R :

$$\sum_{d \in D} \sum_{w \in W} n_{dw} \ln \sum_{t \in T} \phi_{wt} \theta_{td} + R(\Phi, \Theta) \rightarrow \max_{\Phi, \Theta}$$

EM-алгоритм: метод простой итерации для системы уравнений

$$\begin{aligned} \text{E-шаг:} & \left\{ p_{tdw} \equiv p(t|d, w) = \operatorname{norm}_{t \in T}(\phi_{wt} \theta_{td}) \right. \\ \text{M-шаг:} & \left\{ \begin{aligned} \phi_{wt} &= \operatorname{norm}_{w \in W} \left(n_{wt} + \phi_{wt} \frac{\partial R}{\partial \phi_{wt}} \right), & n_{wt} &= \sum_{d \in D} n_{dw} p_{tdw} \\ \theta_{td} &= \operatorname{norm}_{t \in T} \left(n_{td} + \theta_{td} \frac{\partial R}{\partial \theta_{td}} \right), & n_{td} &= \sum_{w \in W} n_{dw} p_{tdw} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

где $\operatorname{norm}_{t \in T}(x_t) = \frac{\max\{x_t, 0\}}{\sum_{s \in T} \max\{x_s, 0\}}$ — операция нормирования вектора.

Воронцов К. В. Аддитивная регуляризация тематических моделей коллекций текстовых документов. Доклады РАН, 2014.

Байесовский вывод — основной подход в Topic Modeling

$X = (d_i, w_i)_{i=1}^n$ — наблюдаемые переменные, коллекция длины n

$Z = (t_i)_{i=1}^n$ — скрытые переменные

$\Omega = (\Phi, \Theta)$ — искомые параметры модели

$\gamma = (\beta, \alpha)$ — гиперпараметры априорных распределений

Задача байесовского вывода — получить не Ω , а $p(\Omega|X, \gamma)$

Вариационный байесовский вывод:

вывести $p(Z, \Omega|X, \gamma) \propto p(X, Z|\Omega, \gamma) p(\Omega|\gamma)$

Сэмплирование Гиббса:

вывести $p(Z|X, \gamma)$

сэмплировать $Z \sim p(Z|X, \gamma)$

вывести $p(\Omega|X, Z, \gamma) \propto p(X, Z|\Omega, \gamma) p(\Omega|\gamma)$

Общий взгляд на байесовское обучение, MAP и ARTM

Байесовский вывод апостериорного распределения $p(\Omega|X)$ (сложный, приближённый) ради получения точечной оценки Ω :

$$\text{Posterior}(\Omega|X, \gamma) \propto p(X|\Omega) \text{Prior}(\Omega|\gamma)$$
$$\Omega := \arg \max_{\Omega} \text{Posterior}(\Omega|X, \gamma)$$

Максимизация апостериорной вероятности (MAP) даёт точечную оценку Ω напрямую, без вывода Posterior:


$$\Omega := \arg \max_{\Omega} (\ln p(X|\Omega) + \ln \text{Prior}(\Omega|\gamma))$$

Многокритериальная аддитивная регуляризация (ARTM) обобщает MAP на любые регуляризаторы и их комбинации:

$$\Omega := \arg \max_{\Omega} (\ln p(X|\Omega) + \sum_{i=1} \lambda_i R_i(\Omega))$$

Регуляризаторы, модальности, иерархии, графы, гиперграфы


interpretable



Сглаживание, разреживание и декоррелирование тем

$$R(\Phi) = \beta_0 \sum_{t,w} \beta_{wt} \ln \phi_{wt} - \lambda \sum_{t,s} \sum_w \phi_{wt} \phi_{ws}$$

multilanguage




Модальность языков и регуляризация со словарём

$\pi_{uwt} = p(u|w, t)$ переводов с языка k на ℓ :

$$R(\Phi, \Pi) = \lambda \sum_{u \in W^k} \sum_{t \in T} n_{ut} \ln \sum_{w \in W^\ell} \pi_{uwt} \phi_{wt}$$

hierarchy



Связь родительских тем t с дочерними подтемами s :

$$R(\Phi, \Psi) = \lambda \sum_{t \in T} \sum_{w \in W} n_{wt} \ln \sum_{s \in S} \phi_{ws} \psi_{st}$$

graph



Модальность вершин графа v , содержащих $D_v \subset D$:


$$R(\Phi) = -\lambda \sum_{(u,v) \in E} S_{uv} \sum_{t \in T} n_t^2 \left(\frac{\phi_{vt}}{|D_v|} - \frac{\phi_{ut}}{|D_u|} \right)^2$$

Разнородные данные в рекомендательных системах

- A — словарь атрибутов клиентов (соцдем, регион, хобби...)
- B — словарь свойств объектов (слова в текстовых объектах)
- C — конечное множество (словарь) ситуативных контекстов
- T — конечное множество (словарь) моментов времени

Виды данных:

- $(i|u)$ — клиент u выбрал объект i
- $(a|u)$ — клиент u имеет атрибут a
- $(b|i)$ — объект i имеет свойство b
- $(v|u)$ — клиент u доверяет клиенту v
- $(i, b|u)$ — клиент u отметил i тэгом b
- $(i|u, c)$ — клиент u выбрал объект i
в ситуативном контексте c
- $(i|u, c, \tau)$ — клиент u выбрал объект i
в контексте c в момент времени τ



Мультимодальная (гипер)графовая тематическая модель

Ребро тем вероятнее, чем более схожи тематические *эмбединги* (векторные представления) инцидентных ему вершин:

$$\begin{aligned}
 & \sum_{u,i} r_{ui} \ln \sum_{t \in T} p(t|u) p(t|i) p^{-1}(t) + \\
 & + \lambda_1 \sum_{i,b} n_{ib} \ln \sum_{t \in T} p(t|i) p(t|b) p^{-1}(t) + \\
 & + \lambda_2 \sum_{u,a} n_{ua} \ln \sum_{t \in T} p(t|u) p(t|a) p^{-1}(t) + \\
 & + \lambda_3 \sum_{u,i,c} n_{uic} \ln \sum_{t \in T} p(t|i) p(t|u) p(t|c) p^{-2}(t) + \\
 & + \lambda_4 \sum_{u,i,c,t} n_{uic\tau} \ln \sum_{t \in T} p(t|i) p(t|u) p(t|c) p(t|\tau) p^{-3}(t) \rightarrow \max
 \end{aligned}$$

Оптимизация по всем эмбедингам — векторам вида $p(t|\bullet)$

BigARTM: библиотека тематического моделирования

Ключевые возможности:

- Большие данные: коллекция не хранится в памяти
- Самый быстрый онлайн-параллельный ARTM
- Встроенная библиотека регуляризаторов и мер качества

Сообщество:

- Открытый код <https://github.com/bigartm>
(discussion group, issue tracker, pull requests)
- Документация <http://bigartm.org>



Лицензия и среда разработки:

- Свободная коммерческая лицензия (BSD 3-Clause)
- Кросс-платформенность: Linux, MacOS, Windows (32/64 bit)
- Интерфейсы API: C++, Python, командная строка

Модульный подход ARTM: сравнение с байесовским подходом

Для построения композитных моделей в ARTM не нужны ни математические выкладки, ни программирование «с нуля».

Этапы моделирования

Bayesian TM

ARTM

	Bayesian TM	ARTM	
	Анализ требований	Анализ требований	
Формализация:	Вероятностная порождающая модель данных	Стандартные критерии	Свои критерии
Алгоритмизация:	Байесовский вывод для данной порождающей модели (VI, GS, EP)	Общий регуляризованный EM-алгоритм для любых моделей	
Реализация:	Исследовательский код (Matlab, Python, R)	Промышленный код BigARTM (C++, Python API)	
Оценивание:	Исследовательские метрики, исследовательский код	Стандартные метрики	Свои метрики
	Внедрение	Внедрение	


-- нестандартизируемые этапы, уникальная разработка для каждой задачи

-- стандартизируемые этапы

Ключевые возможности библиотек BigARTM и TopicNet

BigARTM (с 2014 г.)

- библиотека регуляризаторов
- мультимодальные модели
- иерархические модели
- гиперграфовые модели
- модели связности текста



TopicNet (с 2020 г.)

- Перебор сценариев регуляризации для выбора моделей
- Автоматическое протоколирование экспериментов
- Построение «банка тем» из множества моделей
- Визуализация тематических моделей

V.Bulatov, E.Egorov, E.Veselova, D.Polyudova, V.Alekseev, A.Goncharov, K.Vorontsov.
TopicNet: making additive regularization for topic modelling accessible. LREC-2020

Лемма о максимизации функции на единичных симплексах

Операция нормировки вектора: $p_i = \mathop{\text{norm}}_{i \in I}(x_i) = \frac{\max\{x_i, 0\}}{\sum_{k \in I} \max\{x_k, 0\}}$

Лемма. Пусть $f(\Omega)$ непрерывно дифференцируема по Ω . Тогда векторы ω_j локального экстремума задачи $f(\Omega) \rightarrow \max$ удовлетворяют системе уравнений

$$\omega_{ij} = \mathop{\text{norm}}_{i \in I_j} \left(\omega_{ij} \frac{\partial f}{\partial \omega_{ij}} \right), \quad \text{если } \exists i: \omega_{ij} \frac{\partial f}{\partial \omega_{ij}} > 0$$

$$\omega_{ij} = \mathop{\text{norm}}_{i \in I_j} \left(-\omega_{ij} \frac{\partial f}{\partial \omega_{ij}} \right), \quad \text{иначе, если } \exists i: \omega_{ij} \frac{\partial f}{\partial \omega_{ij}} < 0$$

$$\omega_{ij} \frac{\partial f}{\partial \omega_{ij}} = 0, \quad \text{иначе}$$

Замечания к Лемме о максимизации на единичных симплексах

- Лемма применима для построения широкого класса моделей, параметрами которых являются дискретные распределения вероятности (нормированные неотрицательные векторы)
- Численное решение системы — методом простых итераций
- Существование стационарной точки Ω гарантировано
- Первый из трёх случаев является основным:

$$\omega_{ij} := \operatorname{norm}_{i \in I_j} \left(\omega_{ij} \frac{\partial f}{\partial \omega_{ij}} \right)$$

- В остальных случаях нормирующий знаменатель нулевой; такие векторы будем удалять из модели как вырожденные
- Итерации похожи на градиентную оптимизацию, но учитывают ограничения и не требуют подбора шага η :

$$\omega_{ij} := \omega_{ij} + \eta \frac{\partial f}{\partial \omega_{ij}}$$

Доказательство Леммы

Запишем условия Каруша–Куна–Таккера для $\omega_j = (\omega_{ij} : i \in I_j)$:

$$\frac{\partial f}{\partial \omega_{ij}} = \lambda_j - \mu_{ij}; \quad \mu_{ij} \omega_{ij} = 0.$$

Предполагая $\omega_{ij} > 0$, умножим обе части равенства на ω_{ij} :

$$A_{ij} \equiv \omega_{ij} \frac{\partial f}{\partial \omega_{ij}} = \omega_{ij} \lambda_j.$$

Возможны три случая:

- 1 Если $\lambda_j > 0$, то либо $A_{ij} > 0$, либо $\omega_{ij} = 0$. Тогда $\omega_{ij} \lambda_j = (A_{ij})_+$; $\lambda_j = \sum_i (A_{ij})_+ \Rightarrow \omega_{ij} = \text{norm}_i(A_{ij})$.
- 2 Если $\lambda_j < 0$ и $(\exists i) A_{ij} < 0$, то $(\forall i) A_{ij} \leq 0$. Тогда $\omega_{ij} \lambda_j = -(-A_{ij})_+$; $\lambda_j = -\sum_i (-A_{ij})_+ \Rightarrow \omega_{ij} = \text{norm}_i(-A_{ij})$.
- 3 Иначе $\lambda_j = 0$ и ω_j находится из уравнений $\omega_{ij} \frac{\partial f}{\partial \omega_{ij}} = 0$. ■

Доказательство основной теоремы ARTM

Применим лемму к log-правдоподобию с регуляризатором:

$$f(\Phi, \Theta) = \sum_{d,w} n_{dw} \ln \sum_{t \in T} \phi_{wt} \theta_{td} + R(\Phi, \Theta) \rightarrow \max_{\Phi, \Theta}$$

Дифференцируя, выделим вспомогательную переменную p_{tdw} :

$$\begin{aligned} \phi_{wt} &= \operatorname{norm}_{w \in W} \left(\phi_{wt} \frac{\partial f}{\partial \phi_{wt}} \right) = \operatorname{norm}_{w \in W} \left(\phi_{wt} \sum_{d \in D} n_{dw} \frac{\theta_{td}}{p(w|d)} + \phi_{wt} \frac{\partial R}{\partial \phi_{wt}} \right) = \\ &= \operatorname{norm}_{w \in W} \left(\sum_{d \in D} n_{dw} p_{tdw} + \phi_{wt} \frac{\partial R}{\partial \phi_{wt}} \right); \\ \theta_{td} &= \operatorname{norm}_{t \in T} \left(\theta_{td} \frac{\partial f}{\partial \theta_{td}} \right) = \operatorname{norm}_{t \in T} \left(\theta_{td} \sum_{w \in W} n_{dw} \frac{\phi_{wt}}{p(w|d)} + \theta_{td} \frac{\partial R}{\partial \theta_{td}} \right) = \\ &= \operatorname{norm}_{t \in T} \left(\sum_{w \in W} n_{dw} p_{tdw} + \theta_{td} \frac{\partial R}{\partial \theta_{td}} \right). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Исключение матрицы Θ из модели

Мотивации:

- Ограничение-равенство $\theta_{td} = \theta_{td}(\Phi)$ играет роль регуляризатора и повышает устойчивость модели
- Вычисление $\theta_{td}(\Phi)$ за один линейный проход по документу
- Сокращение размерности модели, уменьшение переобучения

Первая итерация EM-алгоритма без регуляризации при равномерном начальном приближении $\theta_{td}^0 = \frac{1}{|T|}$:

$$\theta_{td}(\Phi) = \operatorname{norm}_{t \in T} \left(\sum_w n_{dw} p_{tdw} \right) = \sum_w \frac{n_{dw}}{n_d} \frac{\phi_{wt} \theta_{td}^0}{\sum_s \phi_{ws} \theta_{sd}^0} = \sum_w \frac{p_{dw} \phi_{wt}}{\sum_s \phi_{ws}},$$

где $p_{dw} = \frac{n_{dw}}{n_d}$ — частотная оценка условной вероятности $p(w|d)$

И.А.Ирхин, В.Г.Булатов, К.В.Воронцов. Аддитивная регуляризация тематических моделей с быстрой векторизацией текста. КиМ, 2020.

EM-алгоритм для ARTM с исключённой матрицей Θ

Максимизация логарифма правдоподобия:

$$\sum_{d,w} n_{dw} \ln \sum_{t \in T} \phi_{wt} \theta_{td}(\Phi) + R(\Phi, \Theta(\Phi)) \rightarrow \max_{\Phi}$$

EM-алгоритм: метод простой итерации для системы уравнений

$$p_{tdw} = \operatorname{norm}_{t \in T}(\phi_{wt} \theta_{td});$$

$$n_{wt} = \sum_{d \in D} n_{dw} p_{tdw}; \quad n_{td} = \sum_{w \in W} n_{dw} p_{tdw};$$

$$\phi_{wt} = \operatorname{norm}_{w \in W} \left(n_{wt} + \phi_{wt} \frac{\partial R}{\partial \phi_{wt}} + \phi_{wt} \sum_{d \in D} \sum_{s \in T} \left(\frac{n_{sd}}{\theta_{sd}} + \frac{\partial R}{\partial \theta_{sd}} \right) \frac{\partial \theta_{sd}}{\partial \phi_{wt}} \right)$$

И.А.Ирхин, В.Г.Булатов, К.В.Воронцов. Аддитивная регуляризация тематических моделей с быстрой векторизацией текста. КиМ, 2020.

Доказательство (по Лемме о максимизации на симплексах)

Оптимизационная задача M-шага относительно Φ и $\Theta(\Phi)$:

$$Q(\Phi) = \sum_{d \in D} \sum_{u \in W} \sum_{s \in T} n_{du} p_{sdu} (\ln \phi_{us} + \ln \theta_{sd}(\Phi)) + R(\Phi, \Theta(\Phi)) \rightarrow \max_{\Phi}$$

Применим Лемму к регуляризованному log-правдоподобию Q :

$$\begin{aligned} \phi_{wt} \frac{\partial Q}{\partial \phi_{wt}} &= \sum_{d \in D} n_{dw} p_{tdw} + \phi_{wt} \frac{\partial R}{\partial \phi_{wt}} + \\ &+ \sum_{d,s,u} n_{du} p_{sdu} \frac{\phi_{wt}}{\theta_{sd}} \frac{\partial \theta_{sd}}{\partial \phi_{wt}} + \phi_{wt} \sum_{d,s} \frac{\partial R}{\partial \theta_{sd}} \frac{\partial \theta_{sd}}{\partial \phi_{wt}} = \\ &= n_{wt} + \phi_{wt} \frac{\partial R}{\partial \phi_{wt}} + \phi_{wt} \sum_{d,s} \left(\frac{n_{sd}}{\theta_{sd}} + \frac{\partial R}{\partial \theta_{sd}} \right) \frac{\partial \theta_{sd}}{\partial \phi_{wt}} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Частный случай $\theta_{td}(\Phi) = \sum_w p_{dw} \text{norm}_t(\phi_{wt})$

Частные производные: $\frac{\partial \theta_{sd}}{\partial \phi_{wt}} = p_{wd} h_w (\delta_{st} - \phi_{ws} h_w)$

EM-алгоритм: метод простой итерации для системы уравнений


$$\begin{aligned} \theta_{td} &= \sum_{w \in d} p_{dw} \phi_{wt} h_w; & h_w &= \left(\sum_t \phi_{wt} \right)^{-1}; \\ p_{tdw} &= \text{norm}_{t \in T}(\phi_{wt} \theta_{td}); & c_{td} &= \frac{n_{td}}{\theta_{td}} + \frac{\partial R}{\partial \theta_{td}}; \\ n_{td} &= \sum_{w \in d} n_{dw} p_{tdw}; & \gamma_{dw} &= \sum_{t \in T} \phi_{wt} c_{td}; \\ p'_{tdw} &= p_{tdw} + n_d^{-1} \phi_{wt} h_w (c_{td} - h_w \gamma_{dw}); \\ \phi_{wt} &= \text{norm}_{w \in W} \left(\sum_{d \in D} n_{dw} p'_{tdw} + \phi_{wt} \frac{\partial R}{\partial \phi_{wt}} \right). \end{aligned}$$

E-шаг по-прежнему занимает $O(n_d |T|)$ операций для каждого d

Эксперимент. Проверка модифицированного EM-алгоритма

Коллекция NIPS, $|T| = 50$, модели:

- TARTM (Θ less ARTM) — модифицированный EM-алгоритм
- naive TARTM — одна итерация обычного EM-алгоритма



- TARTM очищает темы от общеупотребительных слов,
- улучшает разреженность, различность и когерентность тем,

И.А.Ирхин, В.Г.Булатов, К.В.Воронцов. Аддитивная регуляризация тематических моделей с быстрой векторизацией текста, 2020.

Быстрая векторизация текста за линейное время

Тематический вектор текста $p(t|d)$ вычисляется за один проход усреднением тематических векторов $p(t|w)$ всех слов текста:

$$\theta_{td}(\Phi) \equiv p(t|d) = \frac{1}{n_d} \sum_{i=1}^{n_d} p(t|w_i)$$

Тематические векторы локального контекста $p(t|i)$ вычисляются для всех $i = 1, \dots, n_d$ экспоненциальным скользящим средним за два прохода «слева направо» и «справа налево»:

$$\bar{p}(t|i) = \alpha_i \cdot p(t|w) + (1 - \alpha_i) \cdot \bar{p}(t|i - 1)$$

$$\bar{p}(t|i) = \alpha_i \cdot p(t|w) + (1 - \alpha_i) \cdot \bar{p}(t|i + 1)$$


α_i — коэффициент сглаживания в позиции i ;

$\alpha_i \approx \frac{1}{m}$, где m — число усредняемых позиций;

α_i можно умножать на вес (важность, TF-IDF) слова в тексте,

α_i можно увеличивать до 1, если надо забыть контекст.

Использование тематических векторов локального контекста



Двунаправленные тематические векторы определяют:

- $\vec{p}(t|i)$ — тематику левого контекста слова w_i
- $\vec{p}(t|j)$ — тематику правого контекста слова w_i
- $\frac{1}{2}(\vec{p}(t|i) + \vec{p}(t|j))$ — тематику двустороннего контекста w_i
- $p(t|i \dots j) = \frac{1}{2}(\vec{p}(t|i) + \vec{p}(t|j))$ — тематику сегмента $[i \dots j]$
- тематическую однородность сегмента $[i \dots j]$:
насколько распределения $\vec{p}(t|i)$ и $\vec{p}(t|j)$ схожи
- позиции i границ между сегментами:
насколько распределения $\vec{p}(t|i)$ и $\vec{p}(t|i)$ не схожи
- короткие и длинные контексты при различных α_j


Тематические модели внимания (self-attention)

Внимание в нейросетевых моделях языка:

x_i — эмбединги (размерности T) термов w_i , $i = 1, \dots, n$

$\alpha_{ik} = \text{norm}_k \langle x_i, x_k \rangle$ — важность термина w_k в контексте термина w_i

$c_i = \sum_k V x_k \alpha_{ik}$ — эмбединг контекста термина w_i с обучаемой $V_{T \times T}$



Аналогичная конструкция в тематической модели:


$$p(t|i) = \sum_k \sum_{t' \in T} \underbrace{p(t|t')}_{v_{tt'}} \underbrace{p(t'|w_k)}_{x_k} \text{norm}_k \langle \underbrace{p(t''|w_k)}_{x_k}, \underbrace{p(t''|w_i)}_{x_i} \rangle$$

Vaswani et al. Attention is all you need. 2017.

Проблема расщепления и слияния тем

Тема — кластер на единичном симплексе размерности $|W| - 1$ с центром $p(w|t)$ и точками $p(w|t, d)$, $d \in D: \theta_{td} > 0$

- Тематические модели стремятся выравнять темы по их мощности (красные кластеры).
- Это приводит к появлению тем-дубликатов (A) и семантически разнородных тем (C).
- Выравнивание тем по *радиусу семантической однородности* (зелёные кластеры) должно решать обе проблемы.



Гипотеза условной независимости

$$\left. \begin{aligned} p(w, d|t) &= p(w|t) p(d|t) \\ p(w|d, t) &= p(w|t) \\ p(d|w, t) &= p(d|t) \end{aligned} \right\} \text{ три эквивалентных представления}$$

Гипотеза семантической однородности темы t

— в теме t термины и документы порождаются независимо:

$$H_0(t) : \hat{p}(w, d|t) \sim p(w|t) p(d|t)$$

Гипотеза согласованности документа d с темой t

— термины темы t порождаются независимо от документов:

$$H_0(t, d) : \hat{p}(w|d, t) \sim p(w|t)$$

Гипотеза согласованности термина w с темой t

— тема t распределена по документам независимо от терминов:

$$H_0(t, w) : \hat{p}(d|w, t) \sim p(d|t)$$

Статистики для оценивания семантической однородности

Статистики для проверки гипотез $H_0(t)$, $H_0(d, t)$, $H_0(w, t)$, основанные на KL-дивергенции, устроены единообразно:

$$S_t = \text{KL}(\hat{p}(w, d|t) \parallel p(w|t)p(d|t)) = \text{avg}_{d,w}(n_{tdw}, \ell(d, w))$$

$$S_{td} = \text{KL}(\hat{p}(w|d, t) \parallel p(w|t)) = \text{avg}_{w \in D}(n_{tdw}, \ell(d, w))$$

$$S_{wt} = \text{KL}(\hat{p}(d|w, t) \parallel p(d|t)) = \text{avg}_{d \in D}(n_{tdw}, \ell(d, w))$$

где $\text{avg}_{i \in I}(\gamma_i, x_i) = \frac{\sum_{i \in I} \gamma_i x_i}{\sum_{i \in I} \gamma_i}$ — средневзвешенное x_i с весами γ_i ;

$\ell(d, w) = \frac{\hat{p}(w|d)}{p(w|d)}$ — функция потерь, общая для всех статистик.

Veselova E., Vorontsov K. Topic balancing with additive regularization of topic models. 2020

Идея. Регуляризатор семантической однородности

Минимизация суммарной семантической неоднородности тем:

$$\sum_{t \in T} S_t = \sum_{d \in D} \sum_{w \in d} \left(\sum_{t \in T} \frac{n_{tdw}}{n_t} \right) \ln \frac{\hat{p}(w|d)}{p(w|d)} \rightarrow \min_{\Phi, \Theta}$$

Регуляризатор в сумме с log-правдоподобием, $\beta_{dw} = \sum_{t \in T} \frac{p_{tdw}}{p_t}$:

$$\sum_{d \in D} \sum_{w \in d} n_{dw} (1 + \tau \beta_{dw}) \ln \sum_{t \in T} \phi_{wt} \theta_{td} + R(\Phi, \Theta) \rightarrow \max_{\Phi, \Theta}$$

Модифицированный EM-алгоритм

$$p_{tdw} = \operatorname{norm}_{t \in T} (\phi_{wt} \theta_{td})$$

$$\beta_{dw} = \sum_{t \in T} \frac{p_{tdw}}{p_t}$$

$$\phi_{wt} = \operatorname{norm}_{w \in W} \left(\sum_{d \in D} \tilde{n}_{dw} p_{tdw} + \phi_{wt} \frac{\partial R}{\partial \phi_{wt}} \right)$$


$$\tilde{n}_{dw} = n_{dw} (1 + \tau \beta_{dw})$$

$$\theta_{td} = \operatorname{norm}_{t \in T} \left(\sum_{w \in W} \tilde{n}_{dw} p_{tdw} + \theta_{td} \frac{\partial R}{\partial \theta_{td}} \right)$$

$$p_t = \frac{1}{n} \sum_{d, w} n_{dw} p_{tdw}$$

Обнаружение новых тем в текстовых потоках

Добавление пакета документов D' к коллекции D .
В словарь W добавляются новые слова W' .
К темам T добавляются новые темы T' .



Задачи:

- как определить число новых тем $|T'|$
- как определить наличие новой темы в документе
- как инициализировать новые темы
- как исключать из модели старые темы

Десять открытых проблем тематического моделирования

- 1 Гарантирование качества (интерпретируемости) всех тем
- 2 Надёжное разделение лексики на тематическую и общую
- 3 Моделирование тематики связного текста
- 4 Динамическое создание новых тем в текстовых потоках
- 5 Обеспечение устойчивости тематических моделей
- 6 Оптимизация гиперпараметров в потоковом режиме
- 7 Бережное слияние моделей нескольких коллекций
- 8 Автоматическое именование и реферирование тем
- 9 Создание больших предобученных тематических моделей
- 10 Применение гиперграфовых тематических моделей

Эти задачи должны решаться на любых данных «из коробки», т.е. без экспериментов по подбору гиперпараметров.

Мультиязыковой поиск научных публикаций

- 100 языков, использованы данные Википедии
- 300 тем, из них 1 фоновая
- ВРЕ токенизация
- словарь редуцирован: 120К → 2К на язык
- обучение занимает 4 часа
- модель занимает 4.8 Гб

Средняя позиция текста перевода в поисковой выдаче

	cs	de	es	fr	it	ja
cs	1.00	2.33	1.15	2.11	5.44	3.24
de	1.54	1.00	7.18	4.58	2.33	2.80
es	1.28	7.40	1.00	3.43	7.38	6.76
fr	2.96	6.30	6.97	1.00	3.69	4.49
it	5.07	4.45	5.19	1.34	1.00	1.65
ja	4.03	5.49	5.68	3.90	1.75	1.00

Работа выполняется лабораторией МИ МФТИ по заказу компании Антиплагиат в рамках проекта «Пан-языковой анализ больших текстовых коллекций на естественных языках» (федеральный проект «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»)

Поисково-рекомендательная система arXiv-search.mipt.ru

Подборка — долгосрочный поисковый интерес пользователя

Поисково-рекомендательные функции:

- поиск тематически близких документов по подборке
- мониторинг новых документов для подборки

Аналитические функции:

- автоматизация реферирования подборки
- рекомендация порядка чтения внутри подборки
- кластеризация тем, идей, мнений во всей подборке
- выделение ключевых понятий, фактов, идей из документа

Коммуникативные функции:

- совместное составление и использование подборок
- интерактивная визуализация и инфографика по подборке

arXiv-search.mipt.ru: Тематическая подборка пользователя

The screenshot shows a web browser window displaying the arXiv search results for the query "MOOC (massive open online course)". The browser's address bar shows the URL: <https://arxiv.aitha.com/collections/Q29sbG9jdGVhbjozUFVTUEFxaHBH>. The page has a dark blue header with navigation links: FEEDS, SEARCH, COLLECTIONS, About, FAQ, and Konstantin Vorontsov. The main content area is titled "MOOC (massive open online course)" and is divided into two sections: "PAPERS" and "RECOMMENDED".

The first paper listed is dated 19 JUL 2014 and titled "Towards Feature Engineering at Scale for Data from Massive Open Online Courses". The authors are Kalyan Veeramachaneni, Una-May O'Reilly, and Colin Taylor. The abstract states: "We examine the process of engineering features for developing models that improve our understanding of learners' online behavior in MOOCs. Because feature engineering relies so heavily on human insight, we argue that extra effort should be made to engage the crowd for feature proposals and even their operationalization. We show two approaches where we have started to engage the crowd. We also show how features can be evaluated for their relevance in predictive accuracy. When..." The paper has 6 citations and includes icons for bookmarking, liking, and sharing.

The second paper is dated 2 JUL 2017 and titled "Reciprocal Recommender System for Learners in Massive Open Online Courses (MOOCs)". The authors are Sankalp Prabhakar, Gerasimos Spanakis, and Ozmar Zalane. The abstract states: "Massive open online courses (MOOC) describe platforms where users with completely different backgrounds subscribe to various courses on offer. MOOC forums and discussion boards offer learners a medium to communicate with each other and maximize their learning outcomes. However, oftentimes learners are hesitant to approach each other for different reasons (being shy, don't know the right match, etc.). In this paper, we propose a reciprocal recommender system which matches..." This paper has 0 citations and also includes icons for bookmarking, liking, and sharing.

arXiv-search.mipt.ru: Список рекомендуемых статей

← → ↻ <https://arxiv.aithea.com/collections/Q29sbGVjdGVjbjozUFVTUEFxaHBH> ☆ 📄 👤

FEEDS | SEARCH | COLLECTIONS About | FAQ | Konstantin Vorontsov

MOOC (massive open online course) 🏠

PAPERS | RECOMMENDED

2 JUN 2019

A Survey of Natural Language Generation Techniques with a Focus on Dialogue Systems - Past, Present and Future Directions

[Sashank Santhanam](#), [Samira Shaikh](#)

One of the hardest problems in the area of Natural Language Processing and Artificial Intelligence is automatically generating language that is coherent and understandable to humans. Teaching machines how to converse as humans do falls under the broad umbrella of Natural Language Generation. Recent years have seen unprecedented growth in the number of research articles published on this subject in conferences and journals both by academic and industry researchers. There have...

Citations: 6

🔖 👍 🔄

20 SEP 2014

Capturing "attrition intensifying" structural traits from didactic interaction sequences of MOOC learners

[Tanmay Sinha](#), [Nan Li](#), [Patrick Jermann](#), [Pierre Dillenbourg](#)

This work is an attempt to discover hidden structural configurations in learning activity sequences of students in Massive Open Online Courses (MOOCs). Leveraging combined representations of video clickstream interactions and forum activities, we seek to fundamentally understand traits that are predictive of decreasing engagement over time. Grounded in the interdisciplinary field of network science, we follow a graph based approach to successfully extract indicators of active and...

Citations: 0

🔖 👍 🔄

arXiv-search.mipt.ru: Добавление статьи в подборку

The screenshot shows the arXiv website interface. The main content area displays a paper titled "A Survey of Natural Language Generation T..." by Sashank Santhanam and Samira Shaikh, dated 2 JUN 2019. A red circle highlights the bookmark icon in the paper's metadata. A modal dialog titled "Add to collections" is open, showing a list of collections: Exploratory Search, MOOC (massive open online course), Opinion Mining and Sentiment Analysis with Topic Modeling, Textual Complexity and Readability, and Topic modeling of genomic data. The "MOOC (massive open online course)" option is selected. A red circle highlights the "SAVE CHANGES" button at the bottom of the dialog. The background shows a "RECOMMENDED" section with various article titles.

Задача поиска потенциально опасного дискурса в СМИ и СМ

Явление *потенциально опасного дискурса* не ограничивается фейками, призывами к насилию, разжиганию розни и т.п.

В зависимости от источника и целевой аудитории ПОД характеризуется устойчивым сочетанием

- тональностей по отношению к определённым субъектам
- упоминаемых и неупоминаемых фактов
- приёмов манипулирования общественным мнением: обесценивание, гиперболизация, умалчивание, демагогия,...
- конструкторов мифо(идео)логизированной картины мира

Новое приложение тематического моделирования:

- «тема» — тип потенциально опасного дискурса
- «термы» — атомарные элементы дискурса, *конструкторы*, распознавание которых в тексте — отдельная задача

D.Feldman, T.Sadekova, K.Vorontsov. Combining facts, semantic roles and sentiment lexicon in a generative model for opinion mining. 2020

- Байесовский вывод избыточен для Topic Modeling
- ARTM убирает этап оценивания Posterior($\Phi, \Theta|X, \gamma$)
- Тематическое моделирование — это векторизация графов, а не раздел анализа текстов или байесовского обучения
- Теперь это «теория одной леммы»
- Интерпретируемость возникает, когда есть вершины-слова
- Полшага до решения проблемы слитых и дублирующих тем
- Полшага до тематических моделей внимания
- Главный тренд тематического моделирования — поиск симбиоза с нейросетевыми моделями языка

- Открытые библиотеки: BigARTM, TopicNet
- Полезный сервис: <https://arxiv-search.mipt.ru/>